

Wykaz projektowanego oznakowania*

1. Znaki pionowe do demontażu:

- znak ostrzegawczy A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządk....” 1 szt.
- znak informacyjny D-6 „przejście dla pieszych” 1 szt.

Razem: 2 szt.

- ogrodzenie U-12a 4 szt./8,0m

2. Znaki pionowe do ustawienia:

- - znak ostrzegawczy A-16 „przejście dla pieszych” (średni, odblaskowy) 4 szt.
- - znak informacyjny D-1 „droga z pierwszeństwem” (średni, odblaskowy) 2 szt.
- - znak informacyjny D-6 „przejście dla pieszych” (średni, odblaskowy) 4 szt.
- - znak informacyjny D-15 „przystanek autobusowy” (średni, odblaskowy) 1 szt.

Razem: 11 szt.

- ilość słupków 2 ca 11 szt.

3. ogrodzenie segmentowe U-12a, szczeblinkowe, w kolorze żółtym,
o wymiarach 2000x1600mm8,0m

4. oznakowanie poziome, cienkowarstwowe:

- znak P-10 „przejście dla pieszych” 3 szt. 35,40m²
- znak P-17 „linia przystankowa” 1 szt. 3,42m²

Razem: 38,82m²5. płytki betonowe o wymiarach 35cmx35cm z wypustkami przy przejściach
dla pieszych (integracyjne dla niewidomych):

- obmiar zakres I: $(4,0 \times 0,35) \times 4 =$ 5,60 m²
- obmiar zakres II: $(4,0 \times 0,35) \times 2 =$ 2,80 m²

*szczegóły podano w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu stanowiącym odrębne opracowanie